







# INSERTS ACIER GAMME **PARIOU**

FABRICATION FRANÇAISE / GARANTIE 10 ANS / ECODESIGN 2022

## PARIOU 650 - insert acier - simple face - option ventilation






## PARIOU 700 - insert acier - simple face






	<b>PARIOU 650</b> - insert acier - simple face	<b>PARIOU 700</b> - insert acier - simple face
Puissance	6,5 kW	7,5 kW
Rendement	76,1 %	76,1 %
Dimensions max. bûches	40 cm	50 cm
Dimensions	L65 cm x P40 cm x H49 cm	L68 cm x P45 cm x H59 cm
Efficacité énergétique saisonnière	66 %	66 %
Classe énergétique	A	A



## PARIOU 750 - insert acier - simple face - option ventilation






## PARIOU 800 - insert acier - simple face






	<b>PARIOU 750</b> - insert acier - simple face	<b>PARIOU 800</b> - insert acier - simple face
Puissance	7,5 kW	8,2 kW
Rendement	76,1 %	76,1 %
Dimensions max. bûches	50 cm	50 cm
Dimensions	L75 cm x P40 cm x H49 cm	L78 cm x P45 cm x H59 cm
Efficacité énergétique saisonnière	66 %	66 %
Classe énergétique	A	A

# INSERTS ACIER GAMME **PARIOU**

## PARIOU 1000 - insert acier - simple face



## PARIOU 1000 - insert acier - double face



	<b>PARIOU 1000 - insert acier - simple face</b>	<b>PARIOU 1000 - insert acier - double face</b>
Puissance	9 kW	12 kW
Rendement	77,4 %	76,3 %
Dimensions max. bûches	60 cm	60 cm
Dimensions	L99 cm x P45 cm x H59 cm	L99 cm x P51 cm x H59 cm
Efficacité énergétique saisonnière	67 %	66 %
Classe énergétique	A	A

# INSERTS BOIS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RENDEMENT	ÉMISSION CO	ÉMISSION PARTICULES	PUISSANCE NOMINALE	OXYDE D'AZOTE (NOx) A 13% O2	COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES (COV) A 13% O2	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	
<b>FUJI 021</b> - insert fonte - simple face	78 %	1250 mg/Nm <sup>3</sup>	31 mg/Nm <sup>3</sup>	7 kW	106 mg/Nm <sup>3</sup>	57 mg/Nm <sup>3</sup>	68 %	
<b>FUJI 023</b> - insert fonte - simple face	78 %	1250 mg/Nm <sup>3</sup>	31 mg/Nm <sup>3</sup>	7 kW	106 mg/Nm <sup>3</sup>	57 mg/Nm <sup>3</sup>	68 %	
<b>FUJI 026</b> - insert fonte - simple face	80 %	1250 mg/Nm <sup>3</sup>	26 mg/Nm <sup>3</sup>	10 kW	83 mg/Nm <sup>3</sup>	39 mg/Nm <sup>3</sup>	70 %	
<b>PARIOU 650</b> - insert acier - simple face	76,1 %	1087 mg/Nm <sup>3</sup>	37 mg/Nm <sup>3</sup>	6,5 kW	105 mg/Nm <sup>3</sup>	97 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>PARIOU 700</b> - insert acier - simple face	76,1 %	821 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 kW	89 mg/Nm <sup>3</sup>	99 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>PARIOU 750</b> - insert acier - simple face	76,1 %	1087 mg/Nm <sup>3</sup>	37 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 kW	105 mg/Nm <sup>3</sup>	97 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>PARIOU 800</b> - insert acier - simple face	76,1 %	821 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	8,2 kW	89 mg/Nm <sup>3</sup>	99 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>PARIOU 1000</b> - insert acier - simple face	77,4 %	762 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	9 kW	74 mg/Nm <sup>3</sup>	63 mg/Nm <sup>3</sup>	67 %	
<b>PARIOU 1000</b> - insert acier - double face	76,3 %	1154 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>	12 kW	82 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	

\* Se reporter aux termes de la garantie



	SORTIE DES FUMÉES	DIMENSION MAX. BÛCHES	DIMENSIONS (EN CM)	POIDS	GARANTIE*	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	ÉTANCHE
	150 mm	40 cm	L59,5 cm x P45,5 cm x H49,5 cm	130 kg	10 ans	A	
	150 mm	50 cm	L69,5 cm x P45,5 cm x H54 cm	130 kg	10 ans	A	
	150 mm	50 cm	L69,5 cm x P45,5 cm x H60 cm	160 kg	10 ans	A	
	150 mm	40 cm	L65 cm x P40 cm x H49 cm	130 kg	10 ans	A	
	180 mm	50 cm	L68 cm x P45 cm x H59 cm	150 kg	10 ans	A	
	150 mm	50 cm	L75 cm x P40 cm x H49 cm	140 kg	10 ans	A	
	180 mm	50 cm	L78 cm x P45 cm x H59 cm	150 kg	10 ans	A	
	200 mm	60 cm	L99 cm x P45 cm x H59 cm	180 kg	10 ans	A	
	200 mm	60 cm	L99 cm x P51 cm x H59 cm	180 kg	10 ans	A	